


Edelstahl Schlitzgewichte und Trägerstangen Typ A


*Stainless steel slotted weights and beam bar
Type A*



Inhaltsverzeichnis / Content

1	Trägerstangen Abmessungen / beam bar dimensions	2
1.1	Grenzwerte / limits	2
2	Schlitzgewicht Abmessungen / slotted weight dimensions	3

1 Trägerstangen Abmessungen / beam bar dimensions



Typ / Type	Nennwert / Weight	L1 [mm]	L2 [mm]	L3* [mm]	Ø A [mm]	Ø B [mm]	Material / Material
347-445-100	10g	113	4,5	58	20	14	Aluminium / Aluminum
347-075-100	100g	230	8	150	32	26	Edelstahl / stainless steel
347-095-100	500g	605	34	380	40	40	
347-115-100	1 kg	986	34	750	40	60	

*L3:

Max. Aufnahmehöhe von Gewichten / max. height of weights

1.1 Grenzwerte / limits

Art. Nr.	Gewicht Weight	X1**	X2***
347-445-100	10g	100g	200g
347-075-100	100g	1kg	2kg
347-095-100	500g	10kg	20kg
347-115-100	1 kg	10kg	40kg


**X1:

Größtes Einzelgewicht / biggest single weight

***X2:

Max. Gesamtgewicht / max. total weight

2 Schlitzgewicht Abmessungen / slotted weight dimensions



Typ / Type	Nennwert / weight	Ø C [mm]	Höhe / height [mm]	Material / material
T347-015-A	1 g	18	2,2	Edelstahl / stainless steel
T347-025-A	2 g	18	4,4	
T347-035-A	5 g	18	3,7	
T347-045-A	10 g	22	4,4	
T347-055-A	20 g	27	5,5	
T347-065-A	50 g	28	12,5	
T347-075-A	100 g	33	17	
T347-085-A	200 g	38	25	
T347-095-A	500 g	48	38	
T347-115-A	1 kg	80	25,5	
T347-125-A	2 kg	80	52	
T347-135-A	5 kg	100	81	
T347-145-A	10 kg	100	162	

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten; alle Werte unterliegen einer Messtoleranz von fünf Prozent. /
Technical changes and errors excepted; all values are subject to a measurement tolerance of five percent.