



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

D	Zusatzbeschreibung Konfigurationen	Seite 2
GB	Supplementary instructions Configuration data	Page 3
F	Instructions supplémentaires Données de configuration	Page 4
E	Datos suplementarios de configuración	Página 5
I	Dati supplementari di configurazione	Pagina 6

KERN BID

Version 1.0 2017-09

BID-ZB-defsi-1710



KERN BID

Version 1.0 2017-09

Konfiguration

Die Komplettwaage **BID** besteht aus den Komponenten des Anzeigegerätes **KIB-TM** und der Wägebrücke **KIP_V20**.
Die Einzelkomponenten sind vorkonfiguriert, die durch die Vorkonfiguration entstandenen technischen Daten können nachfolgender Tabelle entnommen werden.

Komplettwaage	Wägeplattform	Wäge- bereich	Tarier- bereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Mindestlast	Empfohlenes Justiergewicht, nicht beigegeben (Klasse)	Abmessungen Wägeplatte
		kg	kg	kg	kg	kg		mm
BID 600K-1SM	KIP 600V20SM	600	600	0,2	0,2	4	600 kg (M2)	1000x1000x108
BID 600K-1M	KIP 600V20M	600	600	0,2	0,2	4	600 kg (M2)	1200x1500x108
BID 1T-4SM	KIP 1500V20SM	1500	1500	0,5	0,5	10	1,5 t (M2)	1000x1000x108
BID 1T-4M	KIP 1500V20M	1500	1500	0,5	0,5	10	1,5 t (M2)	1200x1500x108
BID 1T-4EM	KIP 1500V20EM	1500	1500	0,5	0,5	10	1,5 t (M2)	1200x1000x108
BID 3T-3M	KIP 3000V20M	3000	3000	1	1	20	3 t (M2)	1200x1500x108
BID 3T-3LM	KIP 3000V20LM	3000	3000	1	1	20	3 t (M2)	1500x1500x108



KERN BID

Version 1.0 2017-09

Configuration data

The complete balance **BID** consists of the components of the display sector **KIB-TM** and the weighing bridge **KIP_V20**.
The individual components are preconfigured, the technical data resulting from the preconfiguration can be seen in the following table.

Complete balance	Weighing platform	Weighing range kg	Tare-range kg	Readability kg	Verification value kg	Minimum load kg	Recommended adjustment weight, not added (class)	Weighing plate mm
BID 600K-1SM	KIP 600V20SM	600	600	0,2	0,2	4	600 kg (M2)	1000x1000x108
BID 600K-1M	KIP 600V20M	600	600	0,2	0,2	4	600 kg (M2)	1200x1500x108
BID 1T-4SM	KIP 1500V20SM	1500	1500	0,5	0,5	10	1,5 t (M2)	1000x1000x108
BID 1T-4M	KIP 1500V20M	1500	1500	0,5	0,5	10	1,5 t (M2)	1200x1500x108
BID 1T-4EM	KIP 1500V20EM	1500	1500	0,5	0,5	10	1,5 t (M2)	1200x1000x108
BID 3T-3M	KIP 3000V20M	3000	3000	1	1	20	3 t (M2)	1200x1500x108
BID 3T-3LM	KIP 3000V20LM	3000	3000	1	1	20	3 t (M2)	1500x1500x108



KERN BID

Version 1.0 2017-09

Données de configuration

La balance complète **BID** est constituée des composants de la partie d'affichage **KIB-TM** et la plate-forme de pesée **KIP_V20**.
Les composants individuels sont préconfigurés, les caractéristiques techniques résultant de la préconfiguration, on les peut voir dans la table ci-dessous.

Balance complète	Plate-forme de pesée	Plage de pesée kg	Plage de tarage kg	Lisibilité g	Valeur d'étalonnage g	Charge minimum kg	Poids d'ajustage recommandé n'est pas joint (catégorie)	Dimension Plateau de pesée mm
BID 600K-1SM	KIP 600V20SM	600	600	0,2	0,2	4	600 kg (M2)	1000x1000x108
BID 600K-1M	KIP 600V20M	600	600	0,2	0,2	4	600 kg (M2)	1200x1500x108
BID 1T-4SM	KIP 1500V20SM	1500	1500	0,5	0,5	10	1,5 t (M2)	1000x1000x108
BID 1T-4M	KIP 1500V20M	1500	1500	0,5	0,5	10	1,5 t (M2)	1200x1500x108
BID 1T-4EM	KIP 1500V20EM	1500	1500	0,5	0,5	10	1,5 t (M2)	1200x1000x108
BID 3T-3M	KIP 3000V20M	3000	3000	1	1	20	3 t (M2)	1200x1500x108
BID 3T-3LM	KIP 3000V20LM	3000	3000	1	1	20	3 t (M2)	1500x1500x108



KERN BID


Versión 1.0 2017-09

Datos de configuración

La balanza completa **BID** consiste en los componentes del sector de indicación **KIB-TM** y la plataforma de pesaje **KIP_V20**.

Los componentes individuales están preconfigurados, los datos técnicos oriundos de la preconfiguración se pueden ver en la tabla siguiente

Balanza completa	Plataforma de pesaje	Margen de pesaje kg	Gama de taraje kg	Legibilidad g	Valor de verificación g	Carga mínima g	Pesa de calibración recomendada, no incluida (clase)	Dimensiones Platillo de pesaje mm
BID 600K-1SM	KIP 600V20SM	600	600	0,2	0,2	4	600 kg (M2)	1000x1000x108
BID 600K-1M	KIP 600V20M	600	600	0,2	0,2	4	600 kg (M2)	1200x1500x108
BID 1T-4SM	KIP 1500V20SM	1500	1500	0,5	0,5	10	1,5 t (M2)	1000x1000x108
BID 1T-4M	KIP 1500V20M	1500	1500	0,5	0,5	10	1,5 t (M2)	1200x1500x108
BID 1T-4EM	KIP 1500V20EM	1500	1500	0,5	0,5	10	1,5 t (M2)	1200x1000x108
BID 3T-3M	KIP 3000V20M	3000	3000	1	1	20	3 t (M2)	1200x1500x108
BID 3T-3LM	KIP 3000V20LM	3000	3000	1	1	20	3 t (M2)	1500x1500x108



KERN BID

Versione 1.0 2017-09

Dati di configurazione

La bilancia completa BID consiste nei componenti della sezione di visualizzazione **KIB-TM** e la piattaforma di pesatura **KIP_V20**.

I componenti individuali sono preconfigurati, i dati tecnici risultanti dalla preconfigurazione possono vedersi nella tabella seguente.

Bilancia completa	Piattaforma di pesatura	Portata kg	Campo di taratura kg	Divisione g	Divisione omolog. g	Carico Min. g	Massa di calibrazione consigliata, non aggiunta (classe)	Dimensioni Piano pesa mm
BID 600K-1SM	KIP 600V20SM	600	600	0,2	0,2	4	600 kg (M2)	1000x1000x108
BID 600K-1M	KIP 600V20M	600	600	0,2	0,2	4	600 kg (M2)	1200x1500x108
BID 1T-4SM	KIP 1500V20SM	1500	1500	0,5	0,5	10	1,5 t (M2)	1000x1000x108
BID 1T-4M	KIP 1500V20M	1500	1500	0,5	0,5	10	1,5 t (M2)	1200x1500x108
BID 1T-4EM	KIP 1500V20EM	1500	1500	0,5	0,5	10	1,5 t (M2)	1200x1000x108
BID 3T-3M	KIP 3000V20M	3000	3000	1	1	20	3 t (M2)	1200x1500x108
BID 3T-3LM	KIP 3000V20LM	3000	3000	1	1	20	3 t (M2)	1500x1500x108